



Пульт управления КТ-4

Руководство по эксплуатации



1. Назначение

Предназначен для управления автоматикой ворот и шлагбаумов КОРН или автоматикой, к которой подключен внешний радиоприемник КОРН.

2. Комплект поставки

Пульт ДУ - 1 шт., инструкция - 1 шт.

3. Технические характеристики

Код.....	динамический;
Кол-во каналов.....	4 канала;
Рабочая частота	433.92МГц;
Элемент питания	12В/тип 23A;
Степень защиты корпуса	IP40;
Температура окружающей среды	-20...+50оС;
Габаритные размеры	58×37×12мм;
Вес	35 г.



Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данную инструкцию и технические характеристики изделия без предварительного уведомления. Содержание данной инструкции не может являться основой для юридических претензий.

4. Эксплуатация



Не подвергайте пульт воздействию влаги, сильным механическим воздействиям, не бросайте пульт с большой высоты. Следите за тем, чтобы пульт не попал к детям, лицам с ограниченными умственными способностями и домашним животным.

Программирование пульта осуществляйте согласно руководств по эксплуатации на автоматику или внешний радиоприемник КОРН RR-2-200. Управление с помощью пульта осуществляется коротким нажатием соответствующей кнопки пульта – при этом индикатор пульта загорается синим цветом. Если действие пульта и яркость его индикатора снижаются, то элемент питания пульта разряжен. Для замены батарейки пульта открутите винт задней крышки и замените батарейку, соблюдая полярность подключения. При утилизации руководствуйтесь действующими нормативными документами разработанными местными законодательными органами. Хранить пульты в упаковке в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 0оС до +25оС и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускать воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Изготовлено в Китае.